ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ – DRZWI

OZNACZENIE WG RYSUNKU		DZ1			D1			D2			D3		
SCHEMAT													
WIDOK Z ZEWNĄTRZ													
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	szer.	120			90			90			90		
	wys.	200			200			200			200		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY (ściany)	szer.	138			102			102			100		
	wys.	242			212			212			209		
		L	P	ILOŚĆ–razem	L	P	ILOŚĆ–razem	L	P	ILOŚĆ–razem	L	P	ILOŚĆ–razem
		–	1	1	14	3	17	1	–	1	–	1	1
UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV OBIEKTOWE, DWUSKRZYDŁOWE, SZER. W ŚWIETLE min 1,2m, PRZESZKLONE –SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A; OCIEPLONE MAX WSPÓŁ. PRZEN. CIEPŁA U=1.3 W/(m²*K); KOLOR BRĄZOWY, DWA ZAMKI KLAMKA w kształcie litery "C", NAŚWIETLE GÓRNE, DRZWI ROZWIERANE Z NAPEDEM AUTOMATYCZNYM (POBUDZENIE AUTOMATYCZNE)–CZUJNIK RUCHU LUB OBECNOŚCI jak np. radar lub czujnik podczerwieni, WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE, UWAGA: Napęd powinien być wyposażony w mechaniczny lub cyfrowy przełącznik programów, które umożliwiają wybór jednego z następujących trybów pracy: praca automatyczna – drzwi otwierają się i zamykają automatycznie dla osób wchodzących i wychodzących, w momencie wykrycia przez czujnik, tylko wyjście – drzwi otwierają się tylko dla osób wychodzących, w momencie wykrycia przez czujnik wewnętrzny, otwarcie – stałe, pełne otwarcie drzwi, zamknięcie nocne – drzwi są zamknięte i mogą być otwarte za pomocą przycisku awaryjnego, zdalnego sterowania lub innego systemu aktywującego, praca w trybie ręcznym – napęd jest wyłączony, możliwe jest otwarcie drzwi poprzez ręczne ich rozsunięcie.		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE MDF JEDNOSKRZYDŁOWE, WYKŁADANE NA ZEWNĄTRZ, Z ELEMENTAMI PRZESZKLENIA –SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A, szkło mrożone; KOLOR: do uzgodnienia z Inwestorem, JEDEN ZAMEK KLAMKA w kształcie litery "C"		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE MDF JEDNOSKRZYDŁOWE, WYKŁADANE NA ZEWNĄTRZ, PEŁNE, OKNO KASOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA I Z PRZESZKLENIEM –SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A, szkło mrożone. KOLOR: do uzgodnienia z Inwestorem, DWA ZAMKI KLAMKA w kształcie litery "C"		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE MDF JEDNOSKRZYDŁOWE, WYKŁADANE NA ZEWNĄTRZ, Z OTWORAMI LUB KRATKĄ WENT. W DOLNEJ CZĘŚCI, O MIN. SUM. PRZEKROJU 0,022m² PRZESZKLENIE OKRĄGŁE R400 –SZKLENIE BEZPIECZNE, szkło mrożone, OŚCIEŻNICA MDF; KOLOR: do uzgodnienia z Inwestorem ZAMEK ŁAZIENKOWY KLAMKA w kształcie litery "C"		

UWAGI:

1. PRZED ZLECENIEM PRODUKCJI ELEMENTÓW SLUSARKI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY POBRAĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

Nazwa projektu:	**Przebudowa części budynku oraz remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Jastrzębiu w celu dostosowania go dla osób z niepełnosprawnościami.**
Adres obiektu:	Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb
Inwestor:	Gmina Jastrząb, Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb
Nazwa rysunku:	STOLARKA DRZWIOWA
Data: 02.2022	Skala: 1:50
Nr rysunku:	A-04
Projektant:	mgr inż.arch. Jadwiga Klimkiewicz Upr. bud. nr UAN–II–8386/173/87
DATA WYDR.	02.2022