

Kanał nawiewny z blachy stalowej 200x200mm
ze spadkiem min. 1% na zewnątrz.
Wylot na poziomie posadzki kotłowni.
W razie nieszczelności gazu pełni funkcję wywiewu

OZNACZENIA:

projektowana instalacja gazowa

F	filtr
RO	rura osłonowa z uszczelnieniem elastycznym
K.G.	kocioł gazowy o mocy max. 60 kW, np. Vitodens 200 17–60 kW
DN 50	instalacja gazowa wykonana z rur stalowych spawanych

Nazwa projektu

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole Integracyjne I żłobek, budowa zblornlka nazlemnego na gaz płynny o pojemności 4850l wraz z przyłączem; budowa wewnętrznej Instalacjl gazowej oraz budowa bloglcznej oczyszczalnl ścleków

Adres obiektu

Gąsawy Plebańskie, 26-502 Jastrząb **działka nr ewid.137/1, 135**

Inwestor

Urząd Gminy Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Nazwa rysunku

RZUT PRZYIEMIA INSTALACJI GAZOWEJ

Data	Skala	Nr rysunku
12.2015	1:100	1

Projektant	Krzysztof Janczyk Upr. nr UAN-II-K-8386/110/88	DATA PODPIS	12.2015
Opracowujący	Iwona Karykowska	DATA PODPIS	12.2015