



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NAMEN	SYMBOLE
O1	
O2	
O3	
O4	
O5	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

NAZWA	DRZWI WEWNĘTRZNE								
SYMBOL	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	DW7	DW8	DW9
WYMIARY WYSOKOŚĆ MUSU	1380	1320	1320	1020	920	1020	1020	1020	1020
H	2100	2070	2070	2050	2050	2050	2050	2050	2050
WYMIARY SZEROKOŚĆ	1200	1200	1200	900	800	900	900	900	900
S	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
WYMIARY E									
OŚCIEŻNICY	H								
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
RAZEM [szt.]	1	1	1	1	3	2	2	1	2
UWAGI:	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINOWE DWUSKRZYDŁOWE, SZER. W ŚWIETLE SKRZYDŁA NIEBLOKOWANEGO min 0,9m W PEŁNI PRZESZKŁONE -SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A. KOLOR BIAŁY ZAMEK KLAMKA SMOZAMAKIACZ DYMOSZCZELNE KLASA OGNIOWA EI60	DRZWI WEWNĘTRZNE PCV DWUSKRZYDŁOWE, SZER. W ŚWIETLE SKRZYDŁA NIEBLOKOWANEGO min 0,9m W PEŁNI PRZESZKŁONE -SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A. KOLOR BIAŁY ZAMEK KLAMKA	DRZWI WEWNĘTRZNE PCV DWUSKRZYDŁOWE, SZER. W ŚWIETLE SKRZYDŁA NIEBLOKOWANEGO min 0,9m W PEŁNI PRZESZKŁONE -SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A. KOLOR BIAŁY ZAMEK KLAMKA	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE MDF JEDNOSKRZYDŁOWE, WYKŁADANE NA ZEWNĄTRZ OSŁOŻENIA REGULOWANA MDF KLAMKA ZAMEK W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI OTWORY NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN.200cm2	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE MDF JEDNOSKRZYDŁOWE, OSŁOŻENIA REGULOWANA MDF KLAMKA ZAMEK (W KABINIE WC ZAMEK ŁĄCZENKOWY) W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI OTWORY NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN.200cm2	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE MDF JEDNOSKRZYDŁOWE, OSŁOŻENIA REGULOWANA MDF KLAMKA	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE MDF JEDNOSKRZYDŁOWE, OSŁOŻENIA REGULOWANA MDF KLAMKA	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE MDF JEDNOSKRZYDŁOWE WYKŁADANE NA ZEWNĄTRZ OSŁOŻENIA REGULOWANA MDF KLAMKA ZAMEK (W KABINIE WC ZAMEK ŁĄCZENKOWY) W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI OTWORY NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN.200cm2	DRZWI WEWNĘTRZNE PCV JEDNOSKRZYDŁOWE, SZER. W ŚWIETLE SKRZYDŁA NIEBLOKOWANEGO min 0,9m PEŁNE NIEPRZESZKŁONE KOLOR BIAŁY ZAMEK KLAMKA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
NAZWA	DRZWI ZEWNĘTRZNE	
SYMBOL	Dz1	Dz2
		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S 1920	1920
WYMIARY W ŚWIETLE OSIĘCZNIC	H 2620 S 1800 H 2000	2070 1800 2000
ILUŚĆ [szt.]	L P	L P
RAZEM [szt.]	1	1
UWAGI:	DRZWI ZEWNĘTRZNE POJ. OBIEKTOWE. DWUSKRZYDŁOWE, SZER. W ŚWIETLE SKRZYDŁA NIEBLUKOWANEGO min 0,9m W PEŁNI PRZESZKŁONE, SZKLENIE BEZPECZNE KLASY P2A; OCIEPLENIE MAX WSPÓŁ. PRZEWIDKANA CIERA U=1,5 W/m ² ·K; KOLOR BIAŁY DWIA ZAWKI POCHWYT PROSTY LUB TRÓJKĄTNY SMOZAMKOWY	

UWAGA:

1. Przed złożeniem zamówienia dotyczącego stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Wybór dostawcy profilu stolarki okiennej aluminiowej nie powinien w znaczący sposób odbiegać kształtem i odcieniem koloru białego od profilu stolarki okiennej PCV.
3. Przy zamówieniu stolarki okiennej w zakresie nawiewników mniejsze zestawienie okien rozpatrywać łącznie z projektem branżowym wentylacyjnym.

<p>Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie</p>			
<p>Adres siedziby: Główna 144A, 42-200 m.841 (Ogólna Siedziba Zarządu Stowarzyszenia)</p>			
<p>Investor: Gmina Jastrzęb, Plac Niepodległości 5, 20-502 Jastrzęb</p>			
<p>Nazwa projektu: ZESTAWIENIE STOLARKI</p>			
Data	Stawka	Wzrostki	
11.2019	1.50	1.2019	A-06
Projektant	<p>mgr inż. Andrzej Witko-Siemiatko ul. Świdra 10, 42-200 Jastrzęb</p>		
Swiadczyjący	<p>mgr inż. Andrzej Witko-Siemiatko ul. Świdra 10, 42-200 Jastrzęb</p>		