

[illegible]

7. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wyniki w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności objętości projektowanych z pomiarami należy niezwłocznie powiadomić jednostkę projektową w celu zapośredniczenia rozwiązań zamiennych. Brak powiadomienia o niezgodności projektowej lub niedokładanie wyrażenia pomiarowej nie uprawnia do dochodzenia roszczeń wobec jednostki projektowej;
8. Niniejszy projekt został skoordynowany z projektem branżowymi.
9. Przed rozpoczęciem prac należy zgłosić się z hasłem całego projektu budowlanego, w szczególności z projektem konstrukcyjnym i projektem instalacyjnym, do właściwego nadzoru inwestorskiego branżowego. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy rozstrzygnąć także zgłoszone projektowo, które zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
10. Wykazy i części opisywać są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wykazuje elementy użyte w części opisów i nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie użyte w części opisowej; mają być traktowane jakby były w obu; częścią dokumentacji projektu budowlanego. W przypadku błędów, pomyłek lub wpłynięcia interpelacyjnych, wykonano, przed rozpoczęciem prac, powinien zostać ke keszte projektowe lub inwestorowi w formie zaopiniowania projektu. Projektant zobowiązany jest do aktualizacji i poprawy problematycznych elementów.
11. Niezależnie od stopnia dokładności i jakości dokumentów otrzymanych od inwestora, definiujących usługi do wykonania, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonanie elementu musi zapewnić utrzymywanie standardów przewidzianych założen projektowych.
12. Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z zasadami określonymi przez nadzór inwestorski na budowie. Przed zamknięciem stolarstwa okna i drzwiowej, sprawdza na budowie wymiary otworów stolarki. Montażu dokonać zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.
13. Opis użyty w projekcie uwzględnia standardy minimalny dla materiałów i rozwiązań, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu.
14. Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z zasadami określonymi przez nadzór inwestorski na budowie.
15. W przypadku zastosowania zamiarów, innych materiałów lub typów urządzeń w stosunku do wskazanych w niniejszym projekcie, wykonawca we własnym zakresie dokonaj wszelkich zmian spowodowanych tym rozwiązaniem, ma za zadanie całokształt międzybranżowy lub doprowadzić ją do sprawnego zakończenia.
16. Wykonawca odpowiedzialny jest za zagwarantowanie elementów niezbędnych do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych elementów.

POL

S	
---	--

2	
---	--
