

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2 - etap II**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Jastrząb
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223741
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac Niepodległości 5
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jastrząb
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-502
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.7.) Numer telefonu:** (48) 6284860
- 1.4.8.) Numer faksu:** (48) 6284861
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@jastrzab.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** ugjastrzab.bip.org.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00055640/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-05-14 15:28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00043395/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia obejmuje roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb – etap II”. Zadanie stanowi II etap inwestycji na odcinku od km 1+501,61 do km 1+885,05. Początek opracowania stanowi

dowiązanie wykonanego I etapu przebudowy drogi, natomiast koniec stanowi wlot do drogi powiatowej nr 4013W Wałsnów – Jastrząb (ul. Kościuszki) poprzez skrzyżowanie zwykłe. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje na długości 377,44 m wykonanie : • Roboty przygotowawcze; • Roboty ziemne; • Krawężniki i obrzeża; - Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie z betonu cementowego – 185 m; - Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z bet. cementowego – zjazdy 15 m; - Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z bet. cementowego – jezdnia 195m; • Podbudowa: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych – 2 387,95 m²; - Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 10 cm – 1 320,50 m²; - Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 15 cm – 350 m²; - warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15 cm – 1 402,95 m²; - warstwy z CBGM 0/11,2 C3/4 grubości 15 cm – 395 m²; - warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 c90/3 grubości 20 cm – 1000,20 m²; - skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m² - 1000,20 m²; • Nawierzchnie :- Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 dla KR2 grubości 7 cm - 936,40 m²; - skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy – 936,40 m²; - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70W dla KR2 grubości 5 cm – 890,00 m²; - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej fazowanej gr. 8 cm – zjazdy - 20 m²; - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm – 375 m²; - Nawierzchnia pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15 cm – 590,00 m²; • Roboty towarzyszące i wykończeniowe; • Progi zwalniające • Oznakowanie.4. Szczegółowy rodzaj robót zawierają: • Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 9 • Przedmiar robót – załącznik nr 8 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr – 10

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia obejmuje roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb – etap II”. Zadanie stanowi II etap inwestycji na odcinku od km 1+501,61 do km 1+885,05. Początek opracowania stanowi dowiązanie wykonanego I etapu przebudowy drogi, natomiast koniec stanowi wlot do drogi powiatowej nr 4013W Wałsnów – Jastrząb (ul. Kościuszki) poprzez skrzyżowanie zwykłe. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje na długości 377,44 m wykonanie : • Roboty przygotowawcze; • Roboty ziemne; • Krawężniki i obrzeża; - Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie z betonu cementowego – 185 m; - Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z bet. cementowego – zjazdy 15 m; - Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z bet. cementowego – jezdnia 195m; • Podbudowa: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych – 3 457,95 m²; - Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 10 cm – 2 390,50 m²; - Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 15 cm – 350 m²; - warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15 cm – 2 472,95 m²; - warstwy z CBGM 0/11,2 C3/4 grubości 15 cm – 395 m²; - warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 c90/3 grubości 20 cm – 2 070,20 m²; - skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m² - 2 070,20 m²; • Nawierzchnie :- Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 dla KR2 grubości 7 cm - 2 006,40m²; - skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy – 2 006,40 m²; - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70W dla KR2 grubości 5 cm 1 960,00 m²; - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej fazowanej gr. 8 cm – zjazdy - 20 m²; - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm – 375 m²; - Nawierzchnia pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15 cm – 590,00 m²; • Roboty towarzyszące i wykończeniowe; • Progi zwalniające • Oznakowanie.4. Szczegółowy rodzaj robót zawierają: • Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 9 • Przedmiar robót – załącznik nr 8 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr – 10